

Modello		Aliment. 230 V~	Lunghezza max asta (m)	Tempo di apertura (sec)	Frequenza di utilizzo (%)	Uso				Asta							
						res.	con.	ind.	park.	rett.	rett. con siepe	rett. articolata	tonda std	tonda con siepe	tonda articolata	tonda piv.	
615 BPR	STD	■	5,0	5,7	50	■	■			■	■						
	RAP	■	2,5	3,0	40	■	■			■							
620 STD	STD	■	5,0	3,5 (3m)	70	■	■			■	■					■	
	ART	■	4,0	3,5 (3m)		■	■				■						
620 RAPIDA	RAP	■	3,8	2 (3m)	Uso continuo		■		■							■	
	ART	■	3,0	3,0			■				■						
620 SR	SR	■	3,0	0,8	Uso continuo				■	■						■	
	INOX	■	3,0	0,8						■	■						■
640		■	7,0	4 (5m)	Uso continuo			■		■	■					■	
642 INOX	STD	■	4,3	3,5 (3m)	Uso continuo	■	■			■	■					■	
	R/40	■	3,8	<2 (3m)			■				■						■
	R/70	■	7,0	<3 (4m)					■	■							■
B680H		■	8,3	6 (8m)	Uso continuo	■	■	■	■						■	■	

615 BPR

Barriera oleodinamica per aste fino a 5 m.
Tempo di apertura 5,7 s.
(3 s. 615 BPR rapida).



CE

620 Standard

Barriera oleodinamica per aste fino a 5 m.
Tempo di apertura minimo 3,5 s.

620 Rapida

Barriera oleodinamica per aste fino a 3,8 m.
Tempo di apertura minimo 2 s (3m).



CE
2easy

620 SR

Barriera oleodinamica per aste fino a 3 m.
Tempo di apertura minimo 0,8 s.



CE
2easy

640

Barriera oleodinamica per aste fino a 7 m.
Tempo di apertura minimo 4 s (5m).



CE
2easy

642 Inox

Barriera oleodinamica per aste fino a 7 m.
Tempo di apertura minimo <2 s (3m).



CE
2easy

B680H

Barriera automatica Hybrid per aste fino a 8 m.
Tempo di apertura minimo 1,5 s. (2 m.)

safe zone
green tech



CE
2easy
HYbrid